

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlq@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СМАЗКИ **Danfoss** серии **MP54, MP55**



Реле контроля смазки **MP54, MP55** используются в качестве приборов автоматической защиты холодильных компрессоров от понижения давления масла в картере компрессора.

При падении давления масла реле перепада давления после определенного интервала времени отключит компрессор.

Реле **MP54** и **55** используются в системах охлаждения со всеми фторсодержащими хладагентами. Реле **MP54** имеют постоянную настройку перепада давления. Они содержат тепловое реле времени с фиксированной настройкой времени выдержки. Реле **MP55** имеют регулируемую настройку перепада давления и могут выпускаться с тепловым реле времени или без него.

Преимущества:

- Широкий диапазон регулирования
- Используются со всеми стандартными фторсодержащими хладагентами
- Для установки в системах глубокого замораживания, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Марка	Код заказа	Перепад давл, Др, бар	Мах дифф, Др, бар	Диапазон рег-я LP, бар	Мах раб давл, бар	Присоед размер, дюйм	Время задержки реле вр, сек	Код Данфосс	Цена, Евро с НДС
MP 54	05 39 01	фикс. 0,65	0,2	-1 > +12	17,0	1/4	90	060B0168	75,09
MP55	05 39 02	0,3 > 4,5	0,2	-1 > +12	17,0	1/4	45	060B0170	85,19

Дилерские скидки действительны