

Электронный манифолд **BC-EL1** производства **becool**



Манифолд **BC-EL1** состоит из двух высокоточных датчиков давления, двух съёмных датчиков температуры и большой интегрированной схемы. В память прибора заложены данные **36** хладагентов. Прибор предназначен для обслуживания холодильных систем. Измерение давления, температуры конденсации и температуры испарения происходит с высокой точностью и наглядно отображается на большом подсвечиваемом дисплее.

Технические параметры

Давление	Канал измерения давления	2
	Диапазон измерения давления	от -0,1 до 4,2 МПа
	Избыточное давление	5,25 МПа
	Точность измерения	1%
	Единицы измерения	Psi, бар, Мпа, кПа, дюйм ртутного столба
Температура	Канал измерения температуры	2
	Диапазон измерения температуры	от -55° С до +125° С
	Точность измерения	±0.5° С
	Единицы измерения	С, F
Вентиль	Материал	Алюминий
	Соединение	M1/4" SAE
Электрические свойства	Напряжение источника питания	6V (AA батарейки)
	Минимальное рабочее напряжение	3,6V
	Срок службы батарейки	120 часов непрерывной работы (без подсветки)
Хладагент	Доступные хладагенты	R12 R13 R14 R22 R23 R114 R123 R134a R290 R401A R401B R402A R402B R404A R406A R407A R407C R408A R409A R410A R414A R416A R417A R420A R421A R422A R422B R422D R424A R427A R434A R437A R502 R503 R507 R718

Пройдя по ссылке <http://www.becool.ru/bcel/>

Вы попадёте на мини-сайт, где сможете более подробно узнать об особенностях и возможностях манифолда **BC-EL1, а также скачать его инструкцию.**

Код заказа: 01 04 12

Розничная цена – 239,19 евро с НДС