

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

Вашему вниманию предлагается продукт итальянского производителя ERRECOM - теплоотводящий гель **Protect Gel**



Protect Gel предназначен для защиты от высокого нагрева поверхностей, расположенных рядом с местом пайки.

Protect Gel надолго остается на поверхности, позволяя равномерно нанести защитный слой.

Protect Gel прост в использовании и безопасен для пользователей, нетоксичен даже при воздействии пламени.

Поглощая исходящее от горелки тепло, Protect Gel предотвращает деформацию, горение или плавление поверхностей, находящихся рядом с местом пайки.

Protect Gel не оставляет пятен и легко удаляется при помощи воды.

Способ применения: распылить или нанести при помощи кисточки толстый слой геля на все поверхности вокруг места пайки, хорошо покрыв те места, которые должны быть защищены. Для предотвращения распространения тепла трубы следует покрывать гелем по

всей длине окружности.

Если пайка затягивается, либо мест пайки много, Protect Gel необходимо нанести несколько раз.

После окончания работы удалите остатки геля тканью, бумагой, или смойте водой.

Код заказа – 13 22 03

Цена: 12,39 евро с НДС