

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

1) Промывочную установку WASTA



Промывочная установка Wasta предназначена для промывки систем циркуляции хладагента в автомобильных кондиционерах и малых холодильных агрегатах с ёмкостью заправки до 3,0 кг. жидкого хладагента.

В качестве промывочного средства используется R141b.

Промывка системы циркуляции

хладагента позволяет избавиться от загрязнений, которые негативно отражаются на работе холодильной установки - последствий заклинивания компрессора (мелкодисперсные металлические и неметаллические частицы), либо (в случае сгорания компрессора с электродвигателем) последствий грязного сгорания обмоток компрессора.

Комплектация установки Wasta:

- циркуляционный насос,
- пластиковый бак для промывочной жидкости,
- рама,
- вентили и трубопроводы,
- присоединительные штуцера.
- фильтр-осушитель BCL 164

Код заказа установки Wasta – **09 27 55**

Цена: **699,00** евро с НДС

**Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 489,3 евро с НДС**

2) Промывочный фреон R141b для установки WASTA

В промывочной установке Wasta используется промывочный фреон R141b. Вместе с установкой Wasta предлагаем приобретать 25-ти и 30-ти килограммовые одноразовые канистры с промывочным фреоном.

Код заказа 25-ти кг. канистры – **08 22 09**

Цена: **399,00** евро с НДС

**Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 279,3 евро с НДС**

Код заказа 30-ти кг. канистры – 08 22 07

Цена: **527,95** евро с НДС

**Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 369,57* евро с НДС**

3) Установка для вакуумирования и заправки автомобильных кондиционеров: SOTOKU-FVM



Мобильная установка SOTOKU-FVM предназначена для квалифицированного обслуживания системы циркуляции хладагента автомобильного кондиционера и позволяет произвести:

- 1) проверку работы клапанов компрессора;
- 2) дозаправку хладагентом;
- 3) введение в систему циркуляции хладагента ультрафиолетовой присадки для последующего поиска утечек;
- 4) заправку / дозаправку системы циркуляции хладагента компрессорным маслом;
- 5) вакуумирование и последующую заправку системы циркуляции хладагентом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность вакуумного насоса	43 л/мин.
Глубина вакуума	37 микрон
Установленная мощность	0,19 кВт
Напряжение	220 V
Частота тока	50 Гц
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	1080/380/600 мм
Вес	22 кг

Комплектация установки SOTOKU-FVM:

- электронные весы BC-SC-50, **becool**;
- цифровой термометр BC-T5, **becool**;
- UV-лампа с очками BC-UV-L-1, **becool**;
- 5-ти вентильный коллектор, CPS;
- манометр, мановакуумметр и вакуумметр, **becool**;
- 2-х ступенчатый вакуумный насос BC-VP-215, **becool**;
- шланги производства CPS и Mastercool, (США);
- быстросъёмные муфты ВД и НД с вентилями, **becool**;
- инжектор для ввода масла и красителя, CPS (США);
- масло для автомобильного компрессора BC-PAG 100, (Италия);
- масло для вакуумного насоса BC-VPO, **becool**;
- UV добавка BC-UVL-350, **becool**

Вставьте в расположенное над весами фиксирующее кольцо стандартный баллон с хладагентом BLG-R134a (13,6 кг)*, подключите вакуумный насос к сети питания 220 В, 50 Гц и работайте!!!

* баллон с хладагентом в комплект не входит

Код заказа установки SOTOKU-FVM – 02 03 08

Цена: 899,00 евро с НДС

**Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 629,3 евро с НДС**